



O DPS P-POE60, foi projetado para proteção de equipamentos, conectados a redes com taxa de transmissão inferior a 1 GHz e 4 vias de comunicação e 4 vias de alimentação.

A configuração da proteção nas vias de transmissão é híbrida, com centelhador a gás de alta performance associado por PTC à SIDAC, apresentando baixa capacitância, mas vias de alimentação por varistores, garantindo em todas as vias e simultaneamente baixa tensão residual e tempo resposta rápido, minimizando a queima de equipamentos.

Montagem em trilhos padrão DIN 35mm e aplicados para uso individual ou em grupo (patch painel 19", capacidade de 17 módulos), dispensando o uso de blocos de conexão e outros acessórios. Uso individual ou em grupo.

Atende as normas técnicas NBR-5410 e ITU-T série K.



### Características Elétricas


Código do produto	P-POE60
Vias de sinal e dados	Pinos 1,2,3 e 6
Tensão de operação máxima	48 V Dc
Tensão de referência a 1mA <sub>cc</sub>	58 V DC
Resistência série máxima inserida por linha	< 5Ω
Tensão residual máxima p/ o equipamento a 50A.	77V
Capacitância típica linha/terra	< 50pF
Tempo de resposta teórico – nos terminais dos componentes	1 ps
Tempo de resposta nos terminais de conexão – RJ-45	< 5ns
Vias de alimentação	Pinos 4, 5, 7 e 8
Tensão nominal AC fase/terra – UB <sub>nB</sub>	48 V
Tensão nominal máxima – UB <sub>cB</sub>	60 V
Nível de proteção UB <sub>pB</sub>	135 V
I <sub>max</sub> - corrente máxima 8/20μs, 02 pulso	5 kA *
Final de vida	Falha segura (NBR-5410)
Sinalização de falha	Linha aterrada

\* I<sub>max</sub>, limitada pelo conector.


### Características Mecânicas

Gabinete	Polycarbonato
Cor	Azul
Grau de proteção	IP 20
Grau de inflamabilidade (UL 94)	V1
Faixa da temperatura de trabalho	-20 a +80°C
Conexão	RJ-45
Montagem	Trilho norma DIN 35mm
Peso	0,040 kg


Dimensões:



**CENTROS DE VIGILÂNCIA**



**Câmeras Dome**



**Acessórios**

**Interligação de módulos, aplicar fita de aterramento – FAM17**



**Módulo horizontal de montagem para Rack 19" BDIN-19**



**A garantia de performance de nossos produtos está associada a aplicação de componentes de 1º linha dos fabricantes EPCOS e Littelfuse.**